

# FICHE TECHNIQUE

## PVC REF C 260

NATURE : PVC RIGIDE (EXEMPT DE CADNIUM)

COLORIS : AZUR BLEUTE, AZUR GRIS ACIER

CARACTERISTIQUES	NORMES	RESULTATS
EPAISSEUR		20/100 A 70/100 +/- 10 %
DENSITE	NF T 51-063	1.32 +/- 0.03
DURETE SHORE D	ISO 868	72 +/- 2
RETRAIT	NF T 54-105	4 +/- 1% (SAUF EXIGENCE PARTICULIERE)
RESISTANCE AU CHOC	DIN 3448/ISO 8256	(SENS L) SUP = 625 KJ/M <sup>2</sup> (SENS T) SUP = 600 KJ/M <sup>2</sup>
TRACTION A LA RUPTURE	NF T 54-102	(SENS L) SUP = 40.0 N/MM <sup>2</sup> (SENS T) SUP = 40.0 N/MM <sup>2</sup>
RESISTANCE A LA DECHIRURE NON AMORCEE	NF T 54-107	(SENS L) SUP = 3.0 daN (SENS T) SUP = 3.0 daN

Ces résultats sont donnés a titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie ni engager notre responsabilité